

## 农用有机硅超级展渗剂 RH-289

### 成分信息

聚醚改性三硅氧烷

### 产品描述

**RH-289** 与 MSO 的相容性好，可用于飞防助剂，在 0.1%浓度 (wt.) 可使水的表面张力降至 22mN/m，可有效降低喷雾液与叶面的接触角，从而增大了喷雾的覆盖面，也可促进叶片气孔对农药喷雾的吸收，从而达到耐雨水冲刷性，以及增加有效性。

### 产品特性

与 MSO 相容性好，可用于飞防助剂  
溶液和乳液的超级展渗剂  
减少喷雾使用量，增大喷雾覆盖面  
促进农药迅速吸收（耐雨水冲刷）

### 物化参数

外 观	无色至黄色透明液体
粘 度 (25℃, mm <sup>2</sup> /s)	20~50
表面张力 (25℃, 0.1%, mN/m)	21
浊 点 (1% wt, °C)	<10

### 应 用

- 1, 作为桶混助剂：建议用量为 0.01~0.1%，pH 为 6~8，24 小时以内使用效果最佳。
- 2, 添加在农药制剂中：因有机硅表面活性剂在酸性和碱性条件下会水解，可通过缓释剂来调节 pH 在 6.5~7.5 从而达到最佳性能，建议用量 0.1~10%。

### 包 装

本产品有 20L 和 200L 塑料桶包装及其他。

### 贮 运

产品密封包装后储存于干燥阴凉处，避免与酸、碱接触，并远离火源。  
有效贮存期为24个月。

### 特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。